

Ficha técnica

Clave
3314



1. Descripción del producto:

Disco para corte de acero inoxidable y metal

Dimensiones (in): 5" x 0.05" x 7/8"

Dimensiones (mm): 125 x 1.3 x 22.23

Abrasivo: Óxido de Aluminio

Especificación: A46R-BFP


Máx. rpm: 12,250

Línea: Imperial +

Vel. Máxima: 80 m/s




Tipo 41



D = 125 mm

T = 1.3 mm

H = 22.23 mm



Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

- Disco de corte preciso para acero al carbón y acero inoxidable en cualquier presentación: láminas, perfiles, barras y otros materiales sólidos, etc.
- Ideales para cortes rápidos y mínima generación de rebabas.
- Tecnología LONGLIFE que les brinda una máxima vida útil.
- Gran capacidad de corte que les permite reducir los tiempos de trabajo y generar mayor productividad.
- Por su construcción especial, las piezas de trabajo se calientan menos.
- Eliminan retrabajos como la limpieza y el rebabeo.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.



- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- 25 piezas.

www.austromex.com.mx