

Clave  
**1075**

## 1. Descripción del producto:

Banda de Lija

**Dimensiones (in):** 4" x 12-1/2"

**Dimensiones (mm):** 100 x 317

**Especificación:** TUZ2Y - 50

**Grano:** 50


**Abrasivo:** Zirconio

**Respaldo:** Tela "Y" 100% Poliéster

**Máx. rpm:** 6,000



**BL**



**A = 100 mm**

**L/2 = 317 mm**



## 1. Aplicación

- Ideal para dar el acabado inicial (burdo) en piezas de acero y acero inoxidable.
- Lo mejor para quitar marcas de maquinado o troquelado de piezas, inclusive poros.
- Excelente velocidad de remoción que evita la coloración de las piezas de trabajo por exceso de calor.
- Lija con recubrimiento anti-tapado.
- Para trabajar aluminio, aceros grado herramienta, aleaciones con níquel, aleaciones con titanio.

## 2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora satinadora.
- No tiene único sentido de giro.
- Para montarse en Holdex clave 1398.
- Para uso en seco.
- Velocidad óptima recomendada de 1,500 a 2,500 RPM.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

## 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- 5 piezas