

# Ficha técnica



## Clave 43761 S30+ Premium Swirl Remover

### 1. Descripción del producto:

Pulimento de alto rendimiento

Contenido:	5 kg
Especificación:	S30+ PREMIUM SWIRL REMOVER
Poder de Corte:	▲▲ Fino
Nivel de Brillo:	***** Extremo



### 2. Características

- Base Agua
- Libre de ceras, silicones y solventes tóxicos.
- Contiene óxido de aluminio en polvo como agente de relleno. Tecnología IPT.



Pintura  
Automotriz



Spider Pad  
Honey



España  
Naranja



**Bodyshop:** Talleres de joyalería y pintura automotriz. Uso Industrial.



**Detallista:** Talleres de estética y detallado automotriz.

### 1. Aplicación

- Compuesto que garantiza un acabado perfecto en pinturas oscuras. Se aplica de forma generosa con un pad de pulido Scholl.
- Gracias a su formulación única que contiene óxido de aluminio micro fino de alta pureza, las rayaduras ligeras y los signos moderados de desgaste en la capa superior de la pintura, así como marcas circulares y hologramas de aplicaciones previas, pueden ser fácilmente eliminados y corregidos de forma efectiva en un solo paso.
- La fórmula Easy Clean provee de un sistema con propiedades útiles para pinturas convencionales y pinturas anti rayaduras.
- Deja un acabado brillante - espejo.
- Remueve marcas de lijado grano 3000

### 2. Instrucciones de operación

- Puede aplicarse con pulidora rotativa o de doble acción así como manualmente.
- Para mejores resultados no se recomienda utilizar en pads extra suaves. Se recomienda utilizar con las esponja Spider Pad Honey y la esponja Naranja.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.
- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Aplique el compuesto en poca cantidad sobre la esponja.



Pulidora de  
Velocidad Variable

- Coloque la máquina con la esponja y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Durante los primeros 45 segundos pula a 1000 RPM y ejerza un poco de presión para poder fragmentar el grano abrasivo y posteriormente eleve la velocidad a 1500 RPM y deje de presionar; con el peso de la máquina basta.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla o esponja.
- El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.

### 3. Información de seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.
- Las instrucciones están basadas en nuestra experiencia, se recomienda hacer una prueba antes de usar

### 4. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

### 5. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx