

Ficha técnica



Clave
2485

Esponja Orange Pad

1. Descripción del producto:

Esponja naranja con sistema de sujeción
ULTRAGRIP®

Dimensiones (in): 7" x 1-3/16"

Dimensiones (mm): 180 x 30

Especificación: TENAZIT ORANGE PAD

Material: Espuma Semi-firme


Dureza: Media

Corte: Medio / fino

Máx. RPM: 2,000



Esponja



D = 180 mm



Pintura
Automotriz



Bodyshop: Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.



Detallista: Talleres de estética y detallado automotriz.



1. Aplicación

- Esponja para pulido y brillo final.
- Remueve rayas ligeras o micro rayas (como hologramas).
- Excelente adaptación a superficies curvas.



2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora.
- Monte la esponja en el respaldo indicado.
- Si la esponja es nueva distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con la esponja impregnada de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.

- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si la esponja se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo del cepillo para limpieza clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma esponja.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

5. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx