

Ficha técnica

Clave
2641




1. Descripción del producto:

Segmentos de diamante

Dimensiones (in):	2-7/8" / 2" x 2"
Dimensiones (mm):	73/50 x 54
Especificación:	DM 30/40 NARANJA PLATA
Altura de segmento:	10 mm
Grano:	30/40
Máx. rpm:	10,000



Tipo MT



L = 73 mm
A = 50 mm



Concreto



1. Aplicación

- Para desbaste de pisos de concreto de dureza media.
- Rendimiento extraordinario, con gran precisión.
- Sustituye a los ladrillos abrasivos de carburo de silicio.
- Se utilizan en seco con sistema de aspiración de polvos.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en pulidora de pisos.
- Monte el segmento y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



Pulidora de Pisos

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el segmento con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un segmento sufre fractura, desprendimiento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El segmento debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 9 piezas.