

Clave 2678

1. Descripción del producto:

Disco de diamante depositado al vacío

| | |
|--------------------------|------------|
| Dimensiones (in): | 7" x 7/8" |
| Dimensiones (mm): | 178 x 22.2 |
| Máx. rpm: | 8,500 |
| Línea: | DVBX-25/30 |
| No. de segmentos: | 80 m/s |



1. Aplicación

- Para desbaste de fundición, hierro dúctil, acero al carbón, acero inoxidable, soldadura, metales no ferrosos, cerámica y polímeros.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.