

Ficha técnica

Clave
2727




TIPO A (27)


1. Descripción del producto:

Disco laminado de diamante

Dimensiones (in):	4-1/2" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 22.23
Abrasivo:	Diamante Premium
Grano:	50
Especificación:	D50 - Premium
Máx. rpm:	10,500
Respaldo:	Plástico
Velocidad Máx.	63 m/s
Línea:	Austrodiam



D = 115 mm
H = 22.23 mm



1. Aplicación

- Ideal para desbaste de Dekton®, Silestone®, Koriám®, Zodiak®, Lapitec®, CeasarStone®, y otras piedras de ingeniería, granitos de todas las clases, concreto, mármol, hormigón y terrazo.
- Excelente para colocados o trabajos de detalle en la industria de la construcción.
- Súper ligero, fabricado con diamante de la más alta calidad, liga metálica.
- Rápida remoción de material, asegurando cero despostilladuras.
- Tecnología que permite un control preciso sobre el material dejando acabados uniformes comparados con una copa de diamante.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Para uso en seco o húmedo.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.



3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx