


Ficha técnica

Clave
2957



ADAPT/BDE



S= 10 mm
L₂= 21 mm
L= 82 mm



Brocas

1. Descripción del producto:

Adaptador para brocas de diamante

Especificación: ADAPTADOR TALADRO BDE

Máx. rpm: 3,000



2. Incluye:

- Broca guía
- Llave Allen
- Vástago y contratuerca.



1. Aplicación

- Para lograr el montaje ideal de las brocas de diamante electrodepositado claves 2950, 2951 y 2952 en taladro o rotomartillo.



2. Instrucciones de operación

- Utilice en un taladro.
- Afloje la contratuerca del sistema de montaje.
- Coloque la broca guía y apriete el tornillo Allen.
- Coloque la broca de diamante y apriete el adaptador para montar en la máquina.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No use la broca guía para perforar materiales muy duros.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas. Si sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- La guía debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.