

Ficha técnica

Clave
3421




1. Descripción del producto:

Pad de fibra con diamante para pulido


Dimensiones (in):	20"
Dimensiones (mm):	500
Especificación:	D400 - Paso 4 (1)
Grano:	400
Paso:	4 (1)



DDF



D = 500 mm



1. Aplicación

- Paso 4 de 6 para pulido de superficies. Para acabado satinado de mármol, cerámica, porcelanato, gravilla, concreto y piedra natural.
- Pads ideales para pulido y mantenimiento de pisos y superficies.
- Especial para para obtener brillo mecánico.
- Dependiendo el brillo deseado se pueden usar de 1 a 6 pasos.
- Gracias a su tecnología de granos de diamante logra eliminar rápidamente rayones, manchas y efectos "piel de naranja".
- Gran flexibilidad.

2. Instrucciones de operación

- Se puede utilizar en seco o húmedo. (Consumo mínimo de agua).
- Utilice en pulidora de pisos clave 2565.
- Monte el pad y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no exista ningún problema.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Utilice sobre superficies homogéneas pretrabajadas.
- No exponga el pad a filos y esquinas.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

Pulidora
de Pisos

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los pads con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un pad sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx