

Ficha técnica



Clave
4227

1. Descripción del producto:

Disco para desbaste de hierro y fundición nodular

Dimensiones (in): 9" x 5/32" x 7/8"

Dimensiones (mm): 230 x 4 x 22.23

Abrasivo: Óxido de Zirconio

Especificación: ZA24R-BFP #


Máx. rpm: 6,650

Línea: Tyrolit - Focur Extra

Vel. Máxima: 80 m/s



Tipo 27



D = 230 mm

T = 4 mm

H = 22.23 mm



Fundición Metal

Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

- Disco para desbaste de hierro gris y fundición nodular.
- Diseñado especialmente para rebabeo y rectificado en plano y de aristas.
- Su larga vida disminuye los tiempos muertos de montaje y desmontaje.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 30° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice el disco en máquinas para las cuales no fue diseñado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.

www.austromex.com.mx