

Ficha técnica



Clave 55485 W6 Black - Coatwax

1. Descripción del producto:

Cera/sellador de alto rendimiento

Contenido: 500 g

Especificación: W6 BLACK

Nivel de Protección: ●●●●●●

Extrema

Nivel de Brillo: ★★★★★★

Extremo



Pintura
Automotriz



Esjonja Waffle
Soft Touch



Esjonja
Puck Negra



Detallista: Talleres de estética y detallado
automotriz.



Entusiasta: Para quien le entusiasma que
su auto siempre luzca como nuevo.



Pulidora de
Velocidad Variable

1. Aplicación

- Nueva generación de cera de alto rendimiento con efecto de sellado de larga duración con efecto hidrofóbico.
- Tiene excelente resistencia a los agentes alcalinos de limpieza y a los contaminantes ambientales que puede ser comparada a la de los selladores cerámicos.
 - Gracias a su fórmula única, asegura un acabado espejo, absolutamente brillante y profundo.
- Duración de efecto sellante de 6 a 9 meses.

2. Instrucciones de operación

- Lave perfectamente el auto, procure dejarlo libre de polvo.
- Para pinturas desgastadas se recomienda realizar un pulido antes de aplicar la cera.
- Descontamine la superficie con la plastilina azul (clave 43850).
- Puede aplicarse con pulidora rotativa o de doble acción así como manualmente.
- Para mejores resultados se puede aplicar con la Esjonja Negra o con la Esjonja Waffle Soft Touch.
- Se recomienda efectuar el proceso bajo la sombra, antes de aplicar la cera la superficie no debe ser superior a los 30 °C.
- Después de 3-5 minutos, utilice una toalla de microfibra y con movimientos circulares retire los residuos del sellador.

- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla o esjonja.
- El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.

3. Información de seguridad

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.
- Las instrucciones están basadas en nuestra experiencia, se recomienda hacer una prueba antes de usar.

4. Almacenamiento

- Tape perfectamente el compuesto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.