

## Clave 711

### 1. Descripción del producto:

Disco plano de corte

**Dimensiones (in):** 4-1/2" x 0.05" x 7/8"

**Dimensiones (mm):** 115 x 1.3 x 22.2

**Abrasivo:** Óxido de Aluminio

**Especificación:** A46U-BF


**Máx. rpm:** 13,285

**Línea:** PREMIUM

**Vel. Máxima:** 80 m/s



### Tipo 41



**D = 115 mm**

**T = 1.3 mm**

**H = 22.2 mm**

### Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



### 1. Aplicación

- Disco de alto rendimiento para corte rápido de acero al carbón con un mínimo de rebaba.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular con propósitos de corte.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco a 90° de la superficie de trabajo.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No se utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, despostilladura, fractura, desprendimiento de una sección o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 50 unidades.