

Clave
949

1. Descripción del producto:


Respaldo Heavy Duty Rígido

Dimensiones (in): 7" x 5/8"-11H


Dimensiones (mm): 178 x 15.9 -11H

Especificación: Heavy Duty Rígido #

Máx. rpm: 8,500



Respaldo



D = 178 mm

H = 15.9 mm -11H



1. Aplicación

- Respaldo de hule para aplicaciones de desbaste con fibrodisco.
- Dada su alta rigidez se recomienda el uso de granos gruesos o cerámicos donde se requieran altas tasas de remoción en poco tiempo.
- Ideal para operaciones de alta demanda de producción en poco tiempo.
- Se recomienda el uso de este respaldo en máquinas de alta potencia (mayores a 1200 w).

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una esmeriladora angular.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte el disco de lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en un lugar a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- Empaque con 1 pieza.

*Incluye adaptador de rosca estándar 5/8".