Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 1075

BL

1. Descripción del producto:

Banda de Lija

Dimensiones (in):	4" x 12-1/2"
Dimensiones (mm):	100 x 317
Especificación:	TUZ2Y - 50
Grano:	50
Abrasivo:	Zirconio
Respaldo:	Tela "Y" 100% Poliéster
Máx. rpm:	6,000



A = 100 mm
L/2= 317 mm

Lijadora Satinadora

1. Aplicación

• Ideal para dar el acabado inicial (burdo) en piezas de acero y acero inoxidable.
• Lo mejor para quitar marcas de maquinado o troquelado de piezas, inclusive poros.
• Excelente velocidad de remoción que evita la coloración de las piezas de trabajo por exceso de calor.
• Lija con recubrimiento anti-tapado.
• Para trabajar aluminio, aceros grado herramienta, aleaciones con níquel, aleaciones con titanio.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en lijadora satinadora.
• No tiene único sentido de giro.
• Para montarse en Holdex clave 1398.
• Para uso en seco.
• Velocidad óptima recomendada de 1,500 a 2,500 RPM.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

• Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

• 5 piezas