

Clave 1115

1. Descripción del producto:

Disco de fibra de Cambio Rápido para súper limpieza plus Tipo R (Rol-ok)

Dimensiones (in): 2" x 1/2"


Dimensiones (mm): 50 x 13

Especificación: SL PLUS ROL

Máx. rpm: 22,000



TIPO R



D = 50 mm



1. Aplicación

- Para limpiar hierro, aceros, aluminio, fibra de vidrio, piedra y granito.
- Mayor poder de desbaste y vida útil que los discos de fibra del mercado.
- No se deshacen, ni se atorán al trabajar.
- Limpieza rápida con un acabado consistente.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en lijadora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un producto sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 25 piezas.