


Clave 1159


1. Descripción del producto:

Repuesto de cepillo circular de cerdas rectas

Diámetro (D):	4" / 100 mm
Calibre :	0.020" / 0.508 mm
Longitud útil de alambre (H):	7/8" / 22 mm
Material del filamento:	Acero
Especificación:	Acero 0.50
Máx. RPM:	4,000
Línea:	Easy Cut®



Tipo CRS



D = 100 mm
H = 22 mm



1. Aplicación

- Repuesto para cepillo clave 1158.
- Cepillo con cerdas de acero rectas muy filosas y agresivas para limpieza de metal, pintura, barniz, primer, calcomanías y fibra de vidrio.
- Ideal para remover pintura automotriz.
- Alta duración, no se calienta durante la operación.

2. Instrucciones de operación

- Montar en cepillo clave 1158.
- Montar en el taladro.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.