Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
1367

1. Descripción del producto:

Rodillo de Poliuretano para montar mangas (Expandible)

Dimensiones (in):	4" x 4" x 3/4"
Dimensiones (mm):	100 x 100 x 19.2
Especificación:	EXPANDER PARA ACABADO
Máx. rpm:	6,000
Dureza:	Media



D = 100 mm
T= 100 mm
H= 19.2 mm

Lijadora Satinadora

1. Aplicación

• Para montar mangas de lija o fibra en satinadora de velocidad variable.
• Gracias a su diseño y dureza media permite lograr acabado espejo en las superficies.
• Se puede adaptar a radios pequeños y superficies curvas.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en lijadora satinadora.
• Se puede montar directamente en flecha de 19.05 mm con cuñero o con adaptador 1399 para máquinas con rosca estándar.
• Verifique que el sentido de giro de la herramienta sea el correcto.

3. Información de seguridad

• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• No usar el rodillo sin la manga puesta.
• No exceder la velocidad máxima de giro del producto.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
• Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

5. Almacenamiento

• El rodillo debe ser almacenado siempre en un lugar alejado de solventes o de altas temperaturas que puedan ocasionar distorsión en las características o dimensiones propias del mismo.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.