

Ficha técnica

Clave
1490



1. Descripción del producto:


Disco de diamante con vástago

Dimensiones (in): 1-1/2" x 0.080" x 1/4"

Dimensiones (mm): 40 x 2 x 6.4

Especificación: DLM/RCV

Máx. rpm: 25,000



D = 40 mm
T = 2 mm
S = 6.4 mm



1. Aplicación

- Para corte y ranurado de mármol, granito, cantera, obsidiana, onix, vidrio, plástico, acrílico.
- Combinación de corte rápido y alto rendimiento.
- Fabricados con resistente vástago de acero.
- Ideal para trabajos de detalle o artísticos.
- Depósito por electrodepositado.



2. Instrucciones de operación

- Utilice en taladro o mototool.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una profundidad moderada de corte y corte avance, ya que el exceso de presión durante el corte podría dañar los granos de diamante.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.
- Almacene los discos de diamante en su empaque sobre una superficie plana.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx