Ficha técnica

Clave


1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado

Dimensiones (in):	4-1/2" x 0.085" x 7/8"
Dimensiones (mm):	115 x 2.2 x 22.23
Especificación:	ROJO ORO
Máx. rpm:	13,200
Línea:	Oro
Altura de Segmento:	10 mm
# de segmentos:	9







Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

















1. Aplicación

• Disco de alto rendimiento y excelente desempeño en cortes de cantera, ladrillo, arenisca y materiales abrasivos.

2. Instrucciones de operación

- Observe la dirección de la flecha en la marca y coloque el disco en la dirección correcta de rotación.
- Utilice en esmeriladora angular o sierra circular.
- Uso en seco, utilice el aire como enfriador y remueva el disco del área de corte cada 15 ó 20 segundos.
- No corte a más de 1" de espesor en una pasada, para cortes más profundos realice varias pasadas.
- Utilice una profundidad moderada de corte y corte avance, ya que el exceso de presión durante el corte podría dañar los granos de diamante.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- · Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- · Siempre utilice equipo de seguridad completo (quantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).





- · No utilice para operaciones de desbaste.
- · Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- · La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser
- · Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.