

Ficha técnica

Clave
1552



1. Descripción del producto:

Disco de diamante Turbo Dek

Dimensiones (in): 5" x 0.05" x 7/8"

Dimensiones (mm): 125 x 1.3 x 22.2

Especificación: TURBO DEK


Máx. rpm: 10,500

Línea: Turbo Dek

Altura de Segmento: 7 mm



DDT



D = 125 mm

T = 1.3 mm

H = 22.2 mm

W = 7 mm



Dekton®



Lapitec®



Neolith®



Cerámica



1. Aplicación

- Por liga exclusiva y diseño innovador, realiza cortes rápidos y limpios sin dejar despostillamientos.
- Disco delgado para cortes precisos y que generan menor cantidad de calor.
- Ideal para corte de Dekton®, Lapitec®, Neolith®, CaesarStone®, Silestone® y demás piedras de ingeniería.
- Gracias a su cuerpo endurecido se puede trabajar a altas velocidades y no se flexiona.

2. Instrucciones de operación

- Observe la dirección de la flecha en la marca y coloque el disco en la dirección correcta de rotación.
- Utilice en esmeriladora angular.
- Este disco puede usarse en seco, utilice el aire como enfriador y remueva el disco del área de corte cada 15 ó 20 segundos.
- No corte a más de 1" de espesor en una pasada, para cortes más profundos realice varias pasadas.
- Utilice una profundidad moderada de corte y corte avance, ya que el exceso de presión durante el corte podría dañar los granos de diamante

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx