

Clave  
**1912**


## 1. Descripción del producto:

Disco laminado con rosca integrada

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Dimensiones (in): | 7 " x 5/8 "-11H         |
| Dimensiones (mm): | 180 x 15.9 - 11         |
| Abrasivo:         | Grano cerámico          |
| Tamaño de grano:  | 40                      |
| Especificación:   | TGP40LC                 |
| Máx. rpm:         | 8,500                   |
| Respaldo:         | Plástico ABS recortable |
| Velocidad máx:    | 80 m/s                  |
| Línea:            | IMPERIAL®               |



TIPO LAM A



## 1. Aplicación

- Alto rendimiento para desbaste rápido y sin quemaduras de acero al carbón, acero inoxidable y aleaciones.
- Gracias a su respaldo plástico recortable se maximiza el uso de la lija, logrando así una vida útil más prolongada.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en esmeriladora angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0° a 15° de la superficie de trabajo para obtener mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Para el recorte óptimo del respaldo se recomienda la cuchilla de acero clave 1743.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

## 6. Unidades de empaque

- Retractilado con 5 piezas.