

Clave
1932


1. Descripción del producto:

Corona de carburo

Dimensiones (in):	3-1/8" x 2-3/4"
Dimensiones (mm):	80 x 70
Especificación:	SDS CARB 318
Material:	Carburo de Tungsteno
Línea:	Tenazit® SDS-plus



Tipo CC



D = 80 mm
T = 70 mm
H = M16



1. Aplicación



- Para perforar concreto, piedra, block y ladrillo.
- Gracias a sus dientes de carburo, permite perforar grandes diámetros sin necesidad de instalaciones especiales.
- Excelente para instalaciones eléctricas y marcos de las puertas.
- Cuerpo de acero tratado de alta resistencia con dientes de metal duro soldados a alta temperatura.

2. Instrucciones de operación

- Se usa con la broca centradora clave 1943 y adaptador clave 1950 ó 1960.
- Montar en rotomartillo.
- Se recomienda una potencia de máquina entre 700W y 950W.
- Uso en seco.
- Una vez montado déje girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
- Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
- No golpear contra la pieza de trabajo ya que puede desgastar o dañar la herramienta.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el producto.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daños, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las coronas con precaución para prevenir golpes caídas. Si el producto fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las coronas en su empaque original para evitar la exposición a polvo, líquidos, corrosión o algún otro tipo de contaminante.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx