

Clave
1960

ADAPTADOR

1. Descripción del producto:

Adaptador para corona

Largo vástago: 8" / 203 mm

Largo total: 220

Especificación: SDS M16 CC L8

Línea: Tenazit® SDS-plus



1. Aplicación

- Adaptador para montar coronas de carburo y perforar concreto, piedra, block y ladrillo.
- Excelente para instalaciones eléctricas y marcos de las puertas.

2. Instrucciones de operación

- Se usa con las coronas claves: 1930, 1931, 1932, 1934, 1942 y broca centradora 1943.
- Montar en rotomartillo.
- Se recomienda una potencia de máquina entre 700W y 950W.
- Uso en seco.
- Una vez montado déje girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
- Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
- No golpear contra la pieza de trabajo ya que puede desgastar o dañar la herramienta.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el producto.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daños, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes caídas. Si el producto fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los adaptadores en su empaque original para evitar la exposición a polvo, líquidos, corrosión o algún otro tipo de contaminante.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.