

Clave
1961

1. Descripción del producto:

Hoja de malla abrasiva

Dimensiones (in): 4" x 12"

Dimensiones (mm): 100 x 300

Abrasivo: Carburo de Silicio


Grano: 120

Especificación: TIMAC 120

Respaldo: Malla perforada



HM



A = 100 mm
L = 300 mm



Yeso



Tablaroca



Madera



Barniz



Pasta



Metal



1. Aplicación

- Para lijado de yeso, tablaroca, madera, barniz, pasta y acero.
- Su estructura permite la extracción de polvos sobre la superficie.
- Abrasivo en ambos lados de la lija, además de ser resistente al agua.
- Su diseño resiste obstrucciones.
- Produce un acabado súper suave.

2. Instrucciones de operación

- Para uso manual. Se recomienda su uso en lijadora manual clave 1933 o garlopa neumática.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las hojas con precaución para prevenir desgarros. Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso

5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.