


Clave  
**2106**

## Block

### 1. Descripción del producto:

Block para lijado

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Dimensiones (in):</b> | 4" x 2-3/4" x 1"       |
| <b>Dimensiones (mm):</b> | 100 x 68.5 x 26        |
| <b>Especificación:</b>   | ALO 60/36 MED/GRU      |
| <b>Grano:</b>            | Grueso 36 / Mediano 60 |
| <b>Abrasivo:</b>         | Óxido de Aluminio      |
| <b>Línea:</b>            | Tenflex®               |
| <b>Color empaque:</b>    | Rojo                   |



**A = 68.5 mm**  
**L = 100 mm**  
**T = 26 mm**



### 1. Aplicación

- Excelente opción para el lijado, limpieza y acabado de metales, plástico, fibra de vidrio, en especial madera y productos para estética automotriz.
- Lijado rápido y uniforme.
- Rinden hasta 10 veces más que las hojas de lija convencionales.
- Fácil identificación por el color de caja, además de que el empaque es despachador.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso manual.
- Uso en seco o en húmedo.
- Para prolongar la vida útil del producto, se recomienda lavar el block después de utilizarse.

### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Los empaques nunca deben de estar expuestos a ganchos u otros instrumentos con filo, además éstos no deben ser apilados con cargas excesivas ya que pueden dañar el producto y puede sufrir ruptura durante el uso.

### 5. Almacenamiento

- Todos los productos de lija deben de ser almacenados en tarimas a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 60 piezas