

Clave 2300


1. Descripción del producto:

Rueda flap de felpa con vástago


Dimensiones (in):	1" x 1" x 1/4"
Dimensiones (mm):	25 x 25 x 6.4
Material:	Felpa
Especificación:	FLAP FELPA D2H25
Densidad:	5
Máx rpm:	26,000
Rpm Óptimas:	7,600



Tipo FF



D= 25 mm
T = 25 mm
H = 6.4 mm



1. Aplicación


- Para pulido final de acero inoxidable, acero al carbón, aluminio, plástico, vidrio, mármol y piedra
- Cada lamela de lana ayuda a reducir el calor y a controlar mucho mejor el acabado.
- Ideales para lograr el acabado espejo.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool o taladro.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Maximice la vida útil de los discos al utilizarlos a la velocidad óptima de operación.
- Utilice con las pastas de pulido claves 2404 ó 2405.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la rueda con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si la rueda sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde la rueda sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.