

Clave  
**2312**


## 1. Descripción del producto:

Punta Montada

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Dimensiones (in): | 1-3/16" x 1/4" x 1/4" |
| Dimensiones (mm): | 30 x 6 x 6.4          |
| Especificación:   | LIGA HULE SP          |
| Máx. rpm:         | 15,000                |
| Línea:            | Tenflex®              |



## Tipo MPB



D= 30 mm  
T= 6 mm  
S= 6.4 mm



## 1. Aplicación

- Excelente para rebabeo y acabado de acero inoxidable, acero al carbón y todo tipo de metales.
- Útiles para dar un excelente acabado final de uniones de soldadura, moldes, roscas, etc.
- Fabricadas con liga de hule por lo que son elásticas.
- Se adaptan bien a la superficie de trabajo.
- No quema las piezas de trabajo.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool.
- La distancia entre la boquilla del motool y el material no debe ser mayor a 1/2" (12.7mm).
- Use la punta montada a las rpm máximas recomendadas para obtener el mayor rendimiento.
- No utilizar presión excesiva durante la operación.
- No golpee la punta contra la pieza de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima marcada en la etiqueta.
- Utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice una punta que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1.



Mototool

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las puntas con precaución para prevenir golpes, caídas que puedan mermar la vida útil del producto. Si la punta sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se detecta un daño, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Las puntas montadas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consulte la norma ANSI B7.1

## 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.