

Clave 2341


1. Descripción del producto:

Rueda Unix

Dimensiones (in):	8" x 1" x 1"
Dimensiones (mm):	200 x 25 x 25.4
Especificación:	ROJA-C180-P7
Máx rpm:	4,500
Densidad:	P7 / Baja
Grano:	180
RPM Óptimas:	2,500



Tipo 1 UNIX



D =	200	mm
T =	25	mm
H =	25.4	mm



1. Aplicación

- Para dar el acabado previo al pulido final con pastas abrasivas de piezas de acero al carbón, acero inoxidable y metales no ferrosos.
- Elimina marcas de maquinado en instrumentos quirúrgicos y sirve para el acabado de álabes de turbina.
- Acabado fino uniforme, puede remover pequeñas rebabas y el acabado es excelente, en los metales suaves no ferrosos remueve rayas e imperfecciones superficiales.
- Excelente opción de bajo precio y alto rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril recto o de banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda unix sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.