Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2387

Tipo CRO



D = 100 mm
T = 100 mm
H = 19.1 mm

Metal Inoxidable

*Con 2 chaveteros de 6 x 4 mm

1. Descripción del producto:

Cepillo recto ondulado tipo rodillo

Diámetro (D):	4" / 100 mm
Espesor (T):	4" / 100 mm
Barreno (H) :	3/4" / 19.1 mm
Material:	Acero Inoxidable
Especificación:	Acero Inoxidable 0.30 mm
Máx. RPM:	6,000
Línea:	Easy Cut®

Lijadora Satinadora

1. Aplicación

• Para limpieza de acero inoxidable.
• Excelente para el matizado y estructurado de superficies de acero inoxidable.
• Logran un trabajo más rápido y eficiente que con otras herramientas.
• Perfectamente balanceados para excelentes resultados.
• Gracias a su espesor, es posible trabajar superficies de mayor tamaño.

2. Instrucciones de operación

• Para uso en pulidora de velocidad variable, monte en adaptador clave 1399.
• Monte el rodillo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda las velocidades marcadas en el producto.
• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza