

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2413

1. Descripción del producto:

Desengrasante industrial

Contenido:	1 litro
Especificación:	DESENGRASANTE
Tipo:	Líquido
Presentación:	Botella
Color:	Rojo



2. Contiene:

- Metasilicato de sodio
- Sulfonato de sodio
- Butil Cellosolve, EDTA
- Tripolifosfato de sodio



Metal Plástico



1. Aplicación

- Elimina de raíz la grasa, aceite, cochambre, suciedad de carbón y suciedad extrema sin utilizar agua.
- Ideales para limpieza y mantenimiento de rines, llantas, mangueras de alta presión, troqueles, moldes, herramientas, elementos de transmisión movimiento, elementos de motores eléctricos, pisos y cualquier superficie contaminada.
- Para lavado de motores en seco.
- Ideal para desincrustar y descontaminar tuberías de enfriamiento e intercambiadores de oxidación.
- No conduce la electricidad ni daña aislamientos al usar pistola de aire.
- Para fácil remoción de polvo metálico de balatas.
- Producto ecológico que no requiere agua para su uso.
- Biodegrada los contaminantes.



Uso Manual

- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma toalla.
- Remueva sólidos y basura de la superficie a limpiar.
- Atomiza la superficie o pieza a limpiar, sin que el producto escurra.

3. Información de seguridad

- Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección durante su aplicación.
- No fumar, comer ni beber mientras su uso.
- Lavar manos después de su uso y previo a la toma de alimento.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.
- En caso de ingestión, no induzca el vomito, enjuagar la boca con agua.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua cuidadosamente por varios minutos.
- En caso del contacto con la piel, lave con agua y jabón.
- En caso de inhalación por un tiempo prolongado, remueva a la persona al aire fresco.
- No use el contenedor para otro fin.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Asegúrese de trabajar en áreas bien ventiladas y evite apilar el producto.
- No exponga a fuentes de ignición.
- Evitar la liberación al medio ambiente.

2. Instrucciones de operación

- Uso manual.
- Incluye atomizador para su aplicación.
- Se recomienda realizar una prueba en una pequeña área, antes de aplicar en la totalidad de la pieza de trabajo.
- Se recomienda usarlo con toalla de microfibra TENAZIT CLEAN clave 2756.
- Para capas de suciedad gruesa, se recomienda el uso de cepillos de cerdas plásticas (1550, 2205) o fibra verde (600 o 605).

www.austromex.com.mx

Clave

2413



5. Almacenamiento

- Guarde este producto cerrado y sólo en el empaque original.
- Almacenar en un lugar fresco, seco y bajo techo.
- Almacenar lejos de sustancias ácidas.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Tape perfectamente el producto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

- 12 piezas.