

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2444

1. Descripción del producto:

Pasta para pulido

Contenido: 75 ml / 2.5 oz

Especificación: METAL POLISH

Tipo: Pasta

Presentación: Tubo



2. Contiene:

- Hidrocarburos
- C10-C13
- Aceite
- Sales de Sodio



Inoxidable



Hecho en Alemania



National Sanitation Foundation.
Producto seguro para utilizarse en el hogar, hoteles, restaurantes y procesadores de alimentos.



Uso Manual

1. Aplicación

- Ideal para el pulido de metales.
- Excelente acabado con alto brillo.
- Remueve manchas de oxidación ligera de la superficie, dejándola limpia y reacondionada.
- Deja una capa protectora que evita la formación de nuevas manchas y que se adhiera el polvo u otras impurezas.

2. Instrucciones de operación

- Uso manual.
- Aplicar una capa delgada de producto sobre la superficie a trabajar.
- Se recomienda realizar una prueba en una pequeña área, antes de aplicar en la totalidad de la pieza de trabajo.
- Con apoyo de una toalla de microfibra clave 2756 y mediante movimientos circulares disperse la pasta por toda la superficie a trabajar y déjela actuar.
- Con ayuda de otra toalla de microfibra clave 2756 limpia, proceda a frotar el material hasta eliminar el residuo y producir el brillo deseado.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma toalla.

3. Información de seguridad

- Usar protección para evitar cualquier daño como: gafas de protección, guantes y mascarilla.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.
- Se recomienda realizar el trabajo en áreas limpias y condiciones normales de uso.
- Úse en áreas ventiladas y usar mascarilla.
- Provoca irritación ocular grave.
- En caso de indigestión enjuagar la boca, no provocar el vómito y consulte a su médico.
- En caso de contacto con los ojos enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, en caso de exposición prolongada consulte a su médico.
- En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente y con abundante agua y jabón.
- No fumar, comer ni beber mientras su uso.
- La hoja de seguridad se encuentra disponible a solicitud.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Asegúrese de trabajar en áreas bien ventiladas y evite apilar el producto así como la formación de polvos.
- No exponga a fuentes de ignición.
- Evitar la liberación al medio ambiente.

www.austromex.com.mx

Clave

2444

5. Almacenamiento

- Guarde este producto cerrado y sólo en el empaque original.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Tape perfectamente el producto y guárdelo en un lugar donde no esté expuesto a temperaturas drásticas que puedan alterar la composición química, mermando así la vida útil o el desempeño del producto.

6. Unidades de empaque

- 12 piezas.