

Clave 2601

1. Descripción del producto:

Mini Disco Lam

Dimensiones (in): 3" x 3/8"

Dimensiones (mm): 76 x 9.5

Abrasivo: Zirconio

Grano: 40


Especificación: TZT40P

Máx. rpm: 12,500

Respaldo: Plástico



TIPO A (27)



D = 76 mm
H = 9.5 mm



1. Aplicación

- Fabricado con lija de zirconio de gran resistencia al desgaste y excelente remoción.
- Ideales para materiales y derivados del acero inoxidable incluyendo aleaciones, acero, soldadura y algunas aleaciones con aluminio.
- Excelentes para altas tasas de remoción en poco tiempo.
- Los granos reducen el calentamiento de la zona de esmerilado y no cambian la composición química ni la estructura del material.
- Para trabajos en lugares de difícil acceso, donde discos de mayor diámetro no pueden acceder.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en Micro esmeriladora angular neumática o mototool angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0 a 15° de la superficie de trabajo para mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.

- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 15 piezas.