

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2629

1. Descripción del producto:

Mini Disco Lam

Dimensiones (in): 3" x 3/8"

Dimensiones (mm): 76 x 9.5

Abrasivo: Cerámico

Grano: 60


Especificación: TGU60P

Máx. rpm: 20,000

Respaldo: Plástico



TIPO A (27)



D = 76 mm
H = 9.5 mm



1. Aplicación



- Fabricado con lija de grano cerámico para operaciones de desbaste continuo con excelentes tasas de remoción.
- Ideales para materiales y derivados del acero inoxidable incluyendo aleaciones con níquel, cromo y endurecidas.
- Lo mejor para usuarios que requieren buena velocidad de remoción con excelente acabado.
- Los granos reducen el calentamiento de la zona de esmerilado y no cambian la composición química ni la estructura del material base.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en Micro esmeriladora angular neumática o mototool angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0 a 15° de la superficie de trabajo para mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido..

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla, protección auditiva y lentes de seguridad).

- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir golpes y/o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección (lamelas) o se sospecha que puede tener daño no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°C.

6. Unidades de empaque

- 30 piezas.

www.austromex.com.mx