

Ficha técnica

Clave
2723




PAD CONCRE

1. Descripción del producto:

Pads de diamante para pulido de pisos de concreto con sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones (in):	3" x 3/8"
Dimensiones (mm):	80 x 10
Especificación:	D400 CONCRETO
Grano:	400
Máx. rpm:	3,000



D= 80 mm



Concreto



1. Aplicación

- Para pulido de pisos de concreto.
- Alto rendimiento.
- Su diseño permite garantizar un acabado uniforme y constante.
- Mejora el acabado del Grano 200.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en una pulidora de velocidad variable.
- Monte el pad y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



Satinadora de
Velocidad Variable

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el pad con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un pad sufre fractura, desprendimiento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- El pad debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 3 piezas.