

Clave 2839


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto trenzado

Diámetro (D):	7" / 178 mm
Espesor:	5/16" / 8 mm
Barreno (d):	5/8"-11H/ 15.9 mm - 11H
Calibre:	0.020" / 0.508 mm
Longitud útil de alambre (H):	1-3/16" / 30 mm
Número de Trenzas:	56
Máx. RPM:	9,000
Línea:	Easy Cut®



Tipo CRT



D = 178 mm
d = 15.9 mm - 11H
h = 35 mm



1. Aplicación

- Ideal para trabajo en acero inoxidable sin contaminarlo.
- Especialmente diseñado para limpieza de soldadura en uniones de tubos de acero inoxidable.
- Para la eliminación de rebabas pintura, óxido en piezas metálicas, así como en metales no ferrosos.
- El arreglo trenzado ofrece una larga útil del producto al igual que una gran capacidad de limpieza.
- Excelente relación precio-rendimiento.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.