

Clave 2924


1. Descripción del producto:

Cepillo circular de de nylon cerámico

Diámetro (D):	6" / 150 mm
Espesor:	1 1/20" / 14 mm
Barreno (d)	1/2" / 13 mm
Calibre :	0.04" / 1.1 mm
Longitud útil de alambre (H):	1-1/4" / 32 mm
Material del filamento:	Nylon + Cerámico G120
Especificación:	CIRC. OND. NYLON KK120/1.0
Máx. RPM:	6,000
Línea:	Imperial



Tipo CRO



D = 150 mm
H = 32 mm
d = 13 mm



1. Aplicación

- Cepillo con filamentos de nylon con óxido de aluminio cerámico grano 120, ideales para operaciones de rebabeo, limpieza y pulido con excelentes acabados superficiales en acero, aceros inoxidables, aleaciones con níquel, titanio o cualquier tratamiento, incluso plásticos ingenieriles.
- Gracias a su flexibilidad de sus filamentos se adapta a cualquier forma lo que permite un cepillado uniforme y regular en cualquier superficie.
- Este tipo de cepillos se pueden adaptar en set "tandem" para abarcar mucho más área de trabajo.
- Una aplicación sugerida es usar este tipo de herramientas en estaciones automáticas o de CNC.

2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeril de banco.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.