

Ficha técnica


Clave
2948



1. Descripción del producto:

Broca de diamante electrodepositado

Dimensiones (in):	3/8"
Dimensiones (mm):	10 mm
Especificación:	VIDRIO ELECTRODEPOSITADO
Máx. rpm:	2,800



D =	10	mm
S =	6.4	mm
L =	65	mm
X =	2	mm



1. Aplicación

- Para perforaciones en placas de porcelanato y azulejo.
- Excelentes acabados.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un taladro.
- Uso en húmedo.
- Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
- Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.