Ficha técnica

Clave
2949

BDE



D = 12 mm
S = 6.4 mm
L = 65 mm
X = 2 mm

1. Descripción del producto:

Broca de diamante electrodepositado

Dimensiones (in):	1/2"
Dimensiones (mm):	12 mm
Especificación:	VIDRIO ELECTRODEPOSITADO
Máx. rpm:	2,800

Azulejo

Porcelanato

1. Aplicación

• Para perforaciones en placas de porcelanato y azulejo.
• Excelentes acabados.

Taladro / Rotomartillo

2. Instrucciones de operación

• Utilice en un taladro.
• Uso en húmedo.
• Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
• Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
• Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
• Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
• Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
• Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

• La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.