

## Clave 470


### 1. Descripción del producto:

Rueda Unix

<b>Dimensiones (in):</b>	6" x 1/4" x 1"
<b>Dimensiones (mm):</b>	150 x 6 x 25.4
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de Silicio
<b>Especificación:</b>	2S- Fino
<b>Densidad:</b>	2
<b>Grano:</b>	Fino
<b>Máx rpm:</b>	5,000
<b>Rpm Óptimas:</b>	3,200



### Tipo UNIX



**D= 150 mm**  
**T = 6 mm**  
**H = 25.4 mm**



### 1. Aplicación

- Para pulido de interiores, exteriores, relieves y radios de acero, inoxidable, aleaciones, metales no ferrosos y plásticos de ingeniería.
- Gracias a su baja densidad disipa el calor y no cambia la estructura de los materiales que trabaja.
- Alta resistencia, acabado constante y mantienen bajas temperaturas, mejorando el acabado de pulido de pasos anteriores.
- 2SF- Pulido de piezas mecánicas, limpieza de óxido, soldadura, pinturas y resinas, así como semi-desbaste.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en esmeril recto o de banco.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una rueda unix sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.