

Clave  
**4706**


## 1. Descripción del producto:

Disco de lija de cambio rápido Tipo R (Rol-ok)

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Dimensiones (in): | 1-1/2"        |
| Dimensiones (mm): | 38            |
| Abrasivo:         | Ceramic-Plus* |
| Grano:            | 60            |
| Especificación:   | TTG2X - 60    |
| Máx. rpm:         | 30,000        |



## Tipo DLAR



D = 38 mm



Hecho en Alemania

\* Desarrollo de VSM AG

## Tecnología de grano



Capa Adicional de Lijado Activo.  
VSM Top Size.  
Grano Ceramic Plus\* con  
propiedades de autoafilado.

Soporte de fibra vulcanizada que  
cubre los más altos estándares de  
resistencia.



## 1. Aplicación

- Para un corte agresivo y larga vida útil en aceros inoxidable, super aleaciones y metales no ferrosos.
- Sistema de corte rápido lo que permite un trabajo agresivo.
- El grano cerámico posee propiedades de autoafilado garantizando una remoción pareja y constante durante la vida del producto.
- Para usuarios que buscan mayor productividad y eficiencia en sus procesos de esmerilado.
- Con capa adicional de lijado activo que mejora el rendimiento de corte y reduce la temperatura en la zona de contacto, incrementando así la vida útil del producto.



- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el producto con precaución para prevenir daños al mismo. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50% de humedad relativa y una temperatura entre 15° y 29°

## 6. Unidades de empaque

- 100 piezas.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)