

Clave
4731


1. Descripción del producto:

Disco de cambio rápido

Dimensiones (in):	3"
Dimensiones (mm):	76 mm
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	GRIS - SUPER FINO
Máx. rpm:	20,000
Fijación:	Rol-ok



Tipo DCR



D = 76 mm



1. Aplicación



Mototool
neumático o
eléctrico

- Ideal para desbaste dejando un excelente acabado de acero inoxidable, acero de baja aleación, acero de alta aleación, acero de alta resistencia a la temperatura y fundición.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool.
- Utilice con adaptador correspondiente.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.