


Ficha técnica

Clave
4820

TENAZIT®



Vástago



L= 1-1/2"
T= 3/8" ó 5/8"
Db= 1"
Dc= 3/8"
Dv= 1/4"

1. Descripción del producto:

Vástago para discos radiales termoplásticos.

Dimensiones:	6.4 mm
Para discos de barreno de:	9.5 mm
Dimensiones (in):	1/4 x 3/8"
Especificación:	VATP 1/4"
Material:	Acero
Máx RPM:	15,000
Línea:	Tenazit® / SUNBURST®



1. Aplicación

- Adaptador metálico exclusivo para montaje de discos radiales termoplásticos de 9.5 mm de barreno. claves 4823-4826, 4833-4836, 4879-4882.

- El adaptador contiene 2 tuercas de apriete:

- La primera para montaje de 2 a 6 cepillos radiales
- La segunda para montaje de 7 hasta 11 cepillos radiales.

- Se ajusta la cantidad de cepillos dependiendo el área de trabajo

- Recuerde que si se requiere una remoción ligera con acabado consistente debe de disminuir la velocidad y viceversa si quiere aumentar la remoción deberá aumentarla (nunca exceda la máxima velocidad recomendada).

2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool eléctrico o neumático.
- Monte y ajuste con el accesorio indicado el adaptador a la máquina.
- No olvide verificar que coincida el sentido de giro de su herramienta con la de los termoplásticos.
- Monte el disco (s) termoplástico (s) el adaptador.
- Deje girar los productos en vacío para verificar correcta funcionalidad (no vibración, oscilación, etc.)
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

Siga las siguientes recomendaciones de seguridad con respecto al producto:



- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta o en el producto.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El adaptador debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas ya que lo anterior merma en su vida útil o desempeño.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx