

Clave
4917

1. Descripción del producto:

Respaldo para discos de lija con sistema de sujeción PSA

Dimensiones (in): 1-1/4"

Dimensiones (mm): 31 mm

Especificación: TOLE FINGER

Línea: Tolecut / Kovax®



DAV



D = 31 mm



1. Aplicación

- Para corregir defectos de barniz de manera uniforme.
- Respaldo para discos PSA de 32-34 mm de diámetro.
- Ideal para el montaje de las claves 2525, 2526 y 2527.
- Proporciona rigidez y permite alcanzar acabados uniformes con discos de lija.

2. Instrucciones de operación

- Monte un disco PSA de 32-34 mm de diámetro.
- Para uso manual.
- Apoye la lija en el respaldo.
- Proceda a efectuar la operación.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje el respaldo con precaución para prevenir golpes, caídas o desperfectos que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- El respaldo debe ser almacenado en una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.