

# Ficha técnica

Clave  
**823**




## 1. Descripción del producto:

Disco de diamante

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dimensiones (in): | 14" x 1/8" x 1"  |
| Dimensiones (mm): | 366 x 3.2 x 25.4 |
| Especificación:   | Zenesis Concreto |
| Máx. rpm:         | 3,450            |
| Línea:            | Zenesis®         |



DDD



D = 366 mm  
T = 3.2 mm  
H = 25.4 mm



Concreto  
Curado

## Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



## 1. Aplicación

- Diseño único y tecnología de diamantes alineados más avanzada del mundo.
- Su proceso de fabricación mejora la estabilidad.
- Mayor flexibilidad y productividad.
- Estructura triangular con inclinación bidireccional avanzada, diseñada para controlar el tiempo de exposición al diamante.
- Segmentos con diamantes alineados y alternados.
- Maximiza la eficiencia y durabilidad del disco.
- Óptimo trabajo incluso en los trabajos más difíciles.



Cortadora  
de Piso

## 2. Instrucciones de operación

- Uso en húmedo.
- Para usarse en máquinas con potencia de 20-30 Hp.
- Utilice en cortadora de piso.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una velocidad de avance y profundidad moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)