

# Ficha técnica

Clave  
**840**




## 1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado


|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Dimensiones (in):   | 14" x 0.11" x 1" |
| Dimensiones (mm):   | 350 x 3 x 25.4   |
| Especificación:     | ASFALTO EASY CUT |
| Máx. rpm:           | 4,400            |
| Línea:              | EasyCut®         |
| Altura de segmento: | 7 mm             |
| Vel. Máxima:        | 80 m/s           |



DDD



D = 350 mm  
T = 3 mm  
H = 25.4 mm



## 1. Aplicación

- Disco para corte de asfalto de no mayor a 250 Kg/cm<sup>2</sup> de resistencia que no tenga demasiados refuerzos.
- Con barreno para el perno de arrastre (pinhole).
- Con 4 segmentos protectores que evitan el desgaste del alma metálica que a la larga es consecuencia de desprendimiento o ruptura de segmentos
- Liga metálica con alta resistencia al desgaste y segmentos soldados con tecnología láser

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en cortadora de piso.
- Ideal para máquinas mayores a 10 HP de potencia.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en húmedo.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

## 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.



- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- No utilice para operaciones de desbaste.
- Nunca intente realizar cortes curvos.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.