

# Ficha técnica

# TENAZIT®

## Clave 1027

### 1. Descripción del producto:

Rueda de Fibra para Súper Limpieza plus con vástago

**Dimensiones (in):** 2" x 1" x 1/4"


**Dimensiones (mm):** 50 x 25 x 6.4

**Especificación:** SL PLUS

**Máx. rpm:** 12,900



1SLV



**D = 50 mm**

**T = 25 mm**

**H = 6.4 mm**



### 1. Aplicación

- Para limpiar hierro, aceros, aluminio, fibra de vidrio, piedra y granito.
- Mayor poder de desbaste y vida útil que los discos de fibra del mercado.
- No se deshacen, ni se atorán al trabajar.
- Limpieza rápida con un acabado consistente.

### 2. Instrucciones de operación

- Para uso en un mototool.
- Monte la rueda y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Mototool

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las ruedas con precaución para prevenir desgarres o fracturas. Si un producto sufre ruptura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las ruedas sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

### 6. Unidades de empaque

- 10 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)