# Ficha técnica

TENAZIT®

## Clave 1103

### 1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado doble dirección

| | |
|---|---|
| **Diámetro (D):** | 115 mm / 4-1/2" |
| **Barreno (d):** | Multi-rosca* |
| **Longitud útil de alambre(H):** | 23 mm |
| **Material del filamento:** | Acero al carbón |
| **Calibre:** | 0.508 mm /0.020" |
| **Máx. rpm:** | 12,500 |
| **Número de trenzas:** | 20 |
| **Línea:** | Magma |

**Tipo CRTDD**




**D = 115 mm**
**d = Multirosca**
**H = 23 mm**

*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8 "-11H o M14-2.

Esmeriladora Angular

### 1. Aplicación

- Cepillo de alta resistencia especial para limpieza rápida y operaciones de alta demanda.
- Ofrece mayor agresividad que un cepillo convencional por su trenzado de doble dirección.
- Excelente resistencia al desgaste dado su arreglo comparado con un cepillo tradicional.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en una esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

### 4. Manejo

- Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

### 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad