

Clave 113

1. Descripción del producto:

Sierra metálica

Dimensiones (in): 10" x 1"-5/8"

Dimensiones (mm): 255 x 25.4 -15.9

Especificación: MADERA 80T


Número de dientes: 80

Máx. rpm: 5,500

Línea: HUM®



SM80



D = 255 mm

H = 25.4 - 15.9 mm



* Incluye reductor a 15.9 mm.

1. Aplicación

- Sierra para corte de madera.
- Excelente poder de corte y larga vida útil.
- Geometría TCT.
- Buen acabado.
- Excelente relación precio - rendimiento.



2. Instrucciones de operación

- Utilice en ingleteadora.
- Monte la sierra y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Asegúrese de que la madera esté libre de clavos, tornillos o grapas antes de realizar el corte. El impacto con metales puede fracturar o desprender los dientes de carburo de tungsteno.
- Mantenga la sierra libre de acumulaciones de resina o brea. Una sierra sucia genera fricción excesiva, sobrecalentamiento y reduce la calidad del corte.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Siempre use la sierra para cortar el material recomendado.

- Respete el sentido de giro marcado con una flecha en el cuerpo de la sierra.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Maneje las sierras con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si una sierra sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.
- Almacene el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente. Mantenga la sierra en su empaque original de cartón para protegerla del polvo y evitar la oxidación del cuerpo de acero.
- Nunca apile las sierras metálicas una sobre otra sin separadores. El contacto directo físico entre los dientes de carburo de tungsteno puede causar despostilladuras o microfrazuras.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx