

Clave
1189


1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre ondulado tipo brocha con vástago

Diámetro (D):	1-1/2" / 40 mm
Vástago (d):	1/4" / 6.4 mm
Calibre :	0.010" / 0.250 mm
Longitud útil de alambre (H):	1-7/32" / 31 mm
Especificación:	INOX ONDULADO 0.25 PLASTIC
Máx. RPM:	15,000
Línea:	Magma



Tipo CCOV



D = 40 mm
d = 6.4 mm
H = 31 mm



1. Aplicación

- Para limpieza de superficies de acero inoxidable, remoción de soldadura, óxido, pintura, barniz, plástico y cualquier imperfección.
- Con copa de plástico para proteger la pieza de trabajo en caso de hacer contacto.
- También puede usarse para limpiar moldes de plástico y caucho, remover gotas de hule, óxido, pintura, limpieza de soldadura, troqueles, escoria, interiores de tuberías, áreas internas y quitar restos de suciedad incrustada.
- Excelente para limpieza en lugares de difícil acceso, así como interiores de agujeros, roscas, etc.

2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

- 10 piezas.