

## Clave 1196


### 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre trenzado tipo copa con vástago

<b>Diámetro (D):</b>	1-3/16" / 30 mm
<b>Vástago (d):</b>	1/4" / 6.4 mm
<b>Calibre:</b>	0.014" / 0.35 mm
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	28 mm
<b>Máx. RPM:</b>	20,000
<b>Línea:</b>	Kreator
<b>Número de Trenzas:</b>	12



### Tipo CCTV



**D = 30 mm**  
**d = 6.4 mm**  
**H = 28 mm**



### 1. Aplicación

Para limpieza de superficies metálicas, remoción de soldadura, óxido, pintura, barniz, plástico y cualquier imperfección.

- También puede usarse para limpiar moldes de plástico y caucho, remover gotas de hule, óxido, pintura, limpieza de soldadura, troqueles, escoria, interiores de tuberías, áreas internas y quitar restos de suciedad incrustada.
- Excelente para limpiar lugares de difícil acceso, muy utilizado en la industria petrolera.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en mototool.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



Mototool

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- 12 piezas.